ООО «Профессиональный градостроитель»

г. Москва, ул. Байкальская, д.35, кор.4, офис 14Н

Щетка для экскаватора-погрузчика. 2400мм.

Щетка подметальная на экскаватор-погрузчик (с итальянской гидравликой) позволяет легко и быстро убрать территорию от листвы, мусора и снега. Угол поворота регулируется как механическим, так и гидравлическим путем и составляет ± 30°. Второй способ позволяет изменять угол атаки, не покидая кабины. Стандартная рабочая ширина составляет 3000 мм, но в зависимости от пожеланий заказчика, возможно изготовление щетки любой ширины. В базовом исполнении установлен ворс диаметром 180* 800 мм..

- Ширина 2400 мм
- Диаметр щетины 800 мм
- Тип щетины наборная
- Тип привода гидравлический
- Тип поворота гидравлический/механический
- Возможные опции система увлажнения 20 000руб.
- Вес:480 кг.

механический поворот с НДС: 145 000 руб.

гидравлический поворот с НДС: 170 000 руб.

Срок изготовления указанного оборудования – 10 рабочих дней.

Стоимость оборудования указана на условиях CPT-Москва.

Условия оплаты: *50%* - авансовый платеж, *50%* в течении *3*-х дней с даты уведомления о готовности к отгрузке.

Навесное оборудование обеспечивается гарантийными обязательствами в течение 24 месяцев.

www.profgrad.net Tel:8-917-800-4-666

Email: profgrad@inbox.ru